

Höchstdruckdüse als Halbradialrotierdüse (HRV vorne)

Rotating nozzles (HRV)

Buse à très haute pression comme buse rotative semi-radiale (HRV avant)

Radialdüsen • Radial jet nozzles • Buses avec les jets radiaux

1000 bar

Für \varnothing 28–50 mm als Halbradialrotierdüse (HRV vorne), ausgerüstet mit 4 Wasserstrahlen halbradial 45° nach vorne gerichtet. Achtung! Diese Düsen dürfen nur auf Lanzen verwendet werden.








For \varnothing 28–50 mm, equipped as semiradial rotating nozzle with 4 water jets (HRV forwards acting) at an angle of 45° to the front.








Attention! Use only with a lance!

Pour les modèles \varnothing 28 – 50 mm en version Semiradiale (HRV vers l'avant) elle est munie de 4 jets semi radiaux à 45° vers l'avant.

Attention! Utilisation seulement avec une lance!



	05.0283	05.0403	05.0503	
	1/4	M24 × 1.5	M24 × 1.5	
	30 – 42	42 – 55	55 – 77	
	30	40	40	
	4 × M4	4 × M6	4 × M6	
$\varnothing \times L$	28 × 56	40 × 106	50 × 121	
	0.200	0.700	1.250	
	1000	1000	1000	
	–	–	–	

	Anschlussgewinde [“] Connecting thread [“] Raccord fileté [“]		min. l./min bei 1000 bar min. l./min at 1000 bar min. l./min à 1000 bar	$\varnothing \times L$	Masse [mm] Measures [mm] Dimensions [mm]		Recycling Recycling Recyclage
	Anwendungsbereich [mm] Application range [mm] Champ d'application [mm]		Rotationsdüsen Rotating nozzles Buses rotatives		Gewicht [kg] Weight [kg] Poids [kg]		Maximaldruck [bar] Maximum pressure [bar] Pression maximale [bar]