

Höchstdruckdüse als Kombidüse (KBRV)

Rotating nozzles (KBRV)

Buses rotatives (KBRV)

Radialdüsen • Radial jet nozzles • Buses avec les jets radiaux

1000 bar

Für \varnothing 11–50 mm als Kombidüse (KBRV), ausgerüstet mit 2 Wasserstrahlen, halbradial ca. 45° nach vorne gerichtet sowie 2 Strahlen radial unter 90° zur Rohrwandung! Diese Düsen dürfen nur auf Lanzen verwendet werden!

For \varnothing 11–50 mm, equipped as combination nozzle (KBRV) with 2 water jets, semi-radial with an angle of approx. 45°, directed forwards and 2 water jets radial acting at an angle of 90° to the pipe wall! Attention! Use only with a lance!

Pour les modèles \varnothing 11 – 50 mm en version Combi (KBRV) elle est munie de 2 jets semi-radiaux à 45° vers l'avant, ainsi que de 2 jets radiaux 90° par rapport à la paroi de la conduite! Attention! Utilisation seulement avec une lance!



	05.011AV	05.011BV	05.012V	05.016V	05.016BV
	M7	M8	1/8	1/8	1/4
	12 – 18	12 – 18	13 – 1	17 – 30	17 – 30
	45	45	45	45	45
	45°/ 2 × 0.90 90°/ 2 × 0.85	45°/ 2 × 0.90 90°/ 2 × 0.85	45°/ 2 × 0.90 90°/ 2 × 0.85	45°/ 2 × 1.00 90°/ 2 × 0.90	45°/ 2 × 1.00 90°/ 2 × 0.90
$\varnothing \times L$	11 × 31	11 × 31	12 × 31	16 × 41	16 × 41
	0.017	0.017	0.017	0.040	0.040
	1000	1000	1000	1000	1000
	–	–	–		



	05.0285	05.0405	05.0505	
	1/4	M24 × 1.5	M24 × 1.5	
	30 – 42	42 – 55	55 – 77	
	30	40	40	
	4 × M4	4 × M6	4 × M6	
$\varnothing \times L$	28 × 56	40 × 106	50 × 121	
	0.200	0.700	1.250	
	1000	1000	1000	
	–	–	–	

	Anschlussgewinde ["] Connecting thread ["] Raccord fileté ["]		min. l/min bei 1000 bar min. l/min at 1000 bar min. l/min à 1000 bar	$\varnothing \times L$	Masse [mm] Measures [mm] Dimensions [mm]		Recycling Recycling Recyclage
	Anwendungsbereich [mm] Application range [mm] Champ d'application [mm]		Rotationsdüsen Rotating nozzles Buses rotatives		Gewicht [kg] Weight [kg] Poids [kg]		Maximaldruck [bar] Maximum pressure [bar] Pression maximale [bar]